

NOTE GENERALI	
1	Riduttore Bonifoglio (tipo Rap 60, albero corno, rapporto di riduzione $i=1:10$ ----- Escal-Ble e B&B
2	Motore elettrico (n° del 753w, 490v, Cate. B6 e BT).
3	Coppia metallica o di 3 giri, tipo 3V
a-	Peso vaglio ----- 20000 kg.
b-	Peso vaglio o peso carico ----- 25000 kg.
c-	Diametro forata paralleli ----- 400mm
d-	Rapporto inclinazione dei 0 giri a 4 giri con pompa manuale
e-	Peso struttura di sostegno, Kg. 30700

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

CARPENTERIE ESTERNE : Telajo , struttura di sostegno , travi e coperture saranno verniciate secondo il seguente ciclo.

2492

A) SABBATARA SA 2,5
B) JUA MAND INORGANICO 75 MGRON
C) JUA MAND DI VERNICE A FINIRE EPOSSIDICA 70 MGRON
CARATTERISTE INTERNE : Trompage , copolatura , l'amburo
volante (interno e esterno) saranno verniciate secondo
il seguente ciclo:
A) SPRIZZOLATURA
B) JUA MAND ANTIRIFLESSO 40/50 MGRON

Controlli non distruttivi, liquidi penetranti a spot 10%. (VEDI DETTAGLIO "A")

	S.A.P. Nal. SpA Sede e Direzione Generale: 00144 Roma, Via del Corso, 319 - tel. 06/47821
Stipendi: Autonomia contrattuale di cui al D.Lgs. n. 30 del 28.2.1997	

COMUNE DI TUFINO (NA)	
--	--

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI MASINI TRASPORTATORI E VAGLI SECONDARI OPERANTI PRESSO LO STIV. DI TUFINO	
---	--